



Startseite > GARAGE > Druckluft-Schlauch > SA3_15A

SA3_15A



Druckluft Schlauchtrommel mit geschlossenem Gehäuse

- + Formspeichernder Polymer-Schlauch: Ultra flexibles Material, das die ursprüngliche Form nach Zusammendrücken wieder annimmt.
- + Eine drehbare Halterung um 180° zur Befestigung an einer Wand oder Decke
- + Geschlossenes und verstärktes Gehäuse, daß eine längere Lebensdauer ermöglicht.
- + Die Stoppervorrichtung und der einstellbare Anschlag ermöglichen, den Schlauch auf die gewünschte Länge ausziehen
- + Haltbare und wasserdichte Nahtstelle, die bis zu 20 bar standhalten.

SA3215A

∅ Innen Schlauch (mm) : 8

∅ Außen Schlauch (mm) : 12

Luftdruck (bar) : 6.3

Maximaler Luftdruck (bar) : 20

Lufteinlass (Zoll) : 1/4"

Schlauch-Länge (m) : 15

Gewicht (Kg) : 5

SA3315A

∅ Innen Schlauch (mm) : 10

∅ Außen Schlauch (mm) : 15

Luftdruck (bar) : 6.3

Maximaler Luftdruck (bar) : 20

Lufteinlass (Zoll) : 3/8"

Schlauch-Länge (m) : 15

Gewicht (Kg) : 6