



Startseite > BOOST > Starthilfegerät > ST950

ST950



Starthilfegerät 12 V (2500 PA)

CE, RoHS

- + Bleiakku mit Festelektrolyten (AGM), wasserdicht, gemäß I.A.T.A Sicherheitsvorschriften
- + Eingebaute Kurzschlusssicherung in der roten Klemme, schützt die Starterbatterie und das Fahrzeug.
- + Sehr weiche Starter-Kabel mit optimaler Länge
- + Digitales rechteckiges Spannungsmessgerät mit Hintergrundbeleuchtung zeigt den Akkustand an
- + Komplett isoelierte Blechklemme und hochflexible Kupfer-Multicore-Kabel
- + Überspannungsschutz
- + EIN/AUS-Schalter
- + Kann in allen Positionen genutzt und gelagert werden
- + Thermoschutzschalter 20A



ST950

Abmessungen (mm) : 335 (l) x 163 (p) x 415 (h)

Spannung DC (V) : 12V - 22Ah

Startstrom CA (A) : 950

Stromspitzen PA (A) : 2500

Länge Starterkabel (cm) : 93

Kabelquerschnitt (mm²) : 25

Typ Klemmzangen :

Klemmenlänge (mm) :

Klemmenlänge (mm) : 170

Klemmen-Öffnung (mm) : 30

Ladekabel DC/12V : JA

Anzahl der Batterien : 1

12V Ausgang :

Verpolungsschutz-System : JA



Integrierte Sicherung : JA

Gewicht (g) : 11500