




Inicio > AIR (Herramientas neumáticas) > Sopladoras. > JC4\_

JC4\_

## Sopladora progresiva con conducto ancho



- + Conducto con diámetro más ancho que permite cubrir una superficie más amplia
- + Conducto de acero para alargar la duración de vida
- + Cuerpo de composite para mayor longevidad

### JC405

Consumo de aire (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de aire (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Presión de aire (bar) : 5.3 ~ 8.5

Presión de aire (PSI) : 75~120

Entrada de aire (inch) : 1/4"

Largo Conducto (mm) : 125

Nivel sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.11

### JC410

Consumo de aire (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de aire (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Presión de aire (bar) : 5.3 ~ 8.5

Presión de aire (PSI) : 75 ~ 120

Entrada de aire (inch) : 1/4"

Largo Conducto (mm) : 250

Nivel sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.12

### JC412

Consumo de aire (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de aire (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Presión de aire (bar) : 5.3 ~ 8.5

Presión de aire (PSI) : 75 ~ 120



Entrada de aire (inch) : 1/4"

Largo Conducto (mm) : 300

Nivel sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.13

#### JC424

Consumo de aire (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de aire (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Presión de aire (bar) : 5.3 ~ 8.5

Presión de aire (PSI) : 75 ~ 120

Entrada de aire (inch) : 1/4"

Largo Conducto (mm) : 600

Nivel sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.14

#### JC435

Consumo de aire (L/min) : 368 (1/4") / 425 (3/8")

Consumo de aire (CFM) : 13 (1/4") / 15 (3/8")

Presión de aire (bar) : 5.3 ~ 8.5

Presión de aire (PSI) : 75 ~ 120

Entrada de aire (inch) : 1/4"

Largo Conducto (mm) : 875

Nivel sonoro (dBA) : 90

Peso (kg) : 0.25