



Inicio > AIR (Herramientas neumáticas) > Llaves de impacto > NC8332\_

NC8332\_



## Llave de impacto 1" (3390 Nm)

Tipo de mecanismo : Twin Hammer



NC8332

Cuadrado conductor : 1"

Capacidad del Par (Nm) : 271 ~ 2710

Capacidad del Par (ft.lb) : 200 ~ 1800

L (mm) : 372.6

L (pulgadas) : 14-43/64"

Velocidad de rotación (RPM) : 4000

Par Máximo (Nm) : 3390

Par Máximo (ft.lb) : 2500

Tamaño del perno (mm) : 33

Consumo de aire (L/min) : 226.5

Consumo de aire (CFM) : 8.0

Presión de aire (bar) : 6.3

Presión de aire (PSI) : 90

Entrada de aire (inch) : 1/2"



Nivel sonoro (dBA) : 103

Nível de vibraciones (m/s<sup>2</sup>) : 8.2

Peso (kg) : 9.4

NC83326

Cuadrado conductor : 1"

Capacidad del Par (Nm) : 271 ~ 2710

Capacidad del Par (ft-lb) : 200 ~ 1800

L (mm) : 525

L (pulgadas) : 20-11/16"

Velocidad de rotación (RPM) : 4000

Par Máximo (Nm) : 3390

Par Máximo (ft.lb) : 2500

Tamaño del perno (mm) : 33

Consumo de aire (L/min) : 226.5

Consumo de aire (CFM) : 8.0

Presión de aire (bar) : 6.3

Presión de aire (PSI) : 90

Entrada de aire (inch) : 1/2"

Nivel sonoro (dBA) : 103

Nível de vibraciones (m/s<sup>2</sup>) : 8.2

Peso (kg) : 10.6