



Inicio > AIR (Herramientas neumáticas) > Llaves de impacto > NC4299Q

## NC4299Q



### Llave de impacto 1/2" Composite (1088 Nm)

Tipo de mecanismo : Twin Hammer

- + La estructura de doble martillo proporciona una salida del par mayor y más estable, además de reducir las vibraciones.
- + Entrada de aire giratoria de 360° para evitar que la manguera de aire se enrede.
- + 3 niveles de potencia y aflojamiento en máxima potencia en un solo paso
- + 1/4" extremo roscado incluido



#### NC4299Q

Largo (mm) : 194

Cuadrado conductor : 1/2"

Capacidad del Par (Nm) : 204 ~ 680

Capacidad del Par (ft-lb) : 150 ~ 500

Velocidad de rotación (RPM) : 8500

Par Máximo (Nm) : 1088

Par Máximo (ft.lb) : 800

Tamaño del perno (mm) : M19

Consumo de aire (L/min) : 113

Consumo de aire (CFM) : 4.0

Presión de aire (bar) : 6,3

Presión de aire (PSI) : 90

Entrada de aire (inch) : 1/4"

Manguera de aire (inch) : 3/8"



Nivel sonoro (dBA) : 85

Nível de vibraciones (m/s<sup>2</sup>) : 3,2

Peso (g) : 2100