

Inicio > AIR (Herramientas neumáticas) > Llaves de impacto > NC4299Q

## NC4299Q



## Llave de impacto 1/2" Composite (1088 Nm)

Tipo de mecanismo: Twin Hammer

- + La estructura de doble martillo proporciona una salida del par mayor y más estable, además de reducir las vibraciones.
- + Entrada de aire giratoria de 360° para evitar que la manguera de aire se enrede.
- + 3 niveles de potencia y aflojamiento en máxima potencia en un solo paso
- + 1/4" extremo roscado incluido







## NC4299Q

Largo (mm): 194

Cuadrado conductor : 1/2"

Pasador : estándar

Capacidad del Par (Nm) :  $204 \sim 680$ Capacidad del Par (ft-lb) :  $150 \sim 500$ Velocidad de rotación (RPM) : 8500

Par Máximo (Nm) : 1088 Par Máximo (ft.lb) : 800

Tamaño del perno (mm) : M19

Consumo de aire (L/min) : 113

Consumo de aire (CFM) : 4.0

Presión de aire (bar): 6,3

Presión de aire (PSI) : 90

Entrada de aire (inch): 1/4"



Manguera de aire (inch) : 3/8"

Nivel sonoro (dBA): 85

Nível de vibraciones (m/s²): 3,2

Peso (g): 2100