



Home > AIR (pneumatisch gereedschap) > Slagmoersleutels > NC6266

NC6266



composiet slagmoersleutel 3/4" (2034 Nm)

- + Twin Hammer
- + Behuizing van composiet
- + Geluidloos model
- + Beperkt luchtverbruik
- + De voorkantbehuizing en de achterkant van de slagmoersleutel zijn van magnesiumlegering
- + Magnesium is 33% lichter dan aluminium, 60% lichter dan titanium en 75% lichter dan staal
- + Magnesium absorbeert 16 keer meer schokken en vibraties dan aluminium
- + Rotor met 6 mesjes op vering
- + De veren beperken de doorgang van onzuiverheden die de rotatie van de rotorpalen zouden kunnen blokkeren
- + Verlengde levensduur en verhoogd prestatievermogen



NC6266

Lengte (mm) : 205

Aandrijfvierkant : 3/4"

Bereik (Nm) : 271-1760

Bereik (ft-lb) : 200-1300

Vrijloopsnelheid (omw/ minuut) : 6000

Maximale snijcapaciteit (Nm) : 2034

Schroefmaat (mm) : 25

Luchtverbruik (L/min) : 169

Luchtdruk (bar) : 6.3

Luchtinlaat (inch) : 3/8"

Geluidsniveau (dBA) : 88

Trillingsniveau (m/s²) : 5.9

Gewicht (kg) : 2.95

