



Home > BOOST > Startboosters > ST950

ST950



Startbooster 12 V (2500 PA)

CE, RoHS

- + Sterke loodaccu elektrolyt (AGM), waterbestendig, in overeenstemming met de IATA-veiligheidsnormen.
- + Ingebouwde kortsluitzekering in de rode klem beschermt de startaccu en het voertuig.
- + Zeer flexibele startkabels met een optimale lengte.
- + Rechthoekige digitale voltmeter, verlicht, zodat u in één oogopslag de laadniveaus kunt zien.
- + Volledig geïsoleerde messing klem en superflexibele geslagen koperen kabels.
- + Bescherming tegen spanningspieken.
- + Knop AAN/UIT.
- + Kunnen in elke positie worden opgeborgen en gebruikt.
- + 20 A thermische stroomonderbreker.



ST950

Afmeting (mm) : 335 (l) x 163 (p) x 415 (h)

Spanning DC (V) : 12V - 22Ah

Start Ampère CA (A) : 950

Piek Ampère PA (A) : 2500

Lengte startkabels (cm) : 93

Kabel sectie (mm²) : 25

Soort klemmen :

Lengte van de klemmen (mm) : 170

Lengte van de klemmen (mm) :

Opening van de klemmen (mm) : 30

Oplaadkabel DC/12 V voor in een voertuig : Ja

Aantal accu's : 1

Uitgang 12 V :

Signaal van polariteitsomkering : Ja



Zekering intern (intern) : Ja

Gewicht (g) : 11500