



Home > AIR (pneumatisch gereedschap) > Slagmoersleutels > NC498

## NC498



### Compacte slagmoersleutel 1/2" (542 Nm)

Slagmechanisme : Jumbo Hammer

- + Het formaat van een pneumatische ratel, de kracht van een slagmoersleutel !
- + Vergeleken met een pneumatische ratel die met een tandwielsysteem funktioneert, maakt de directe aandrijving van de NC498 het mogelijk om de trillingen ( $2.0 \text{ m/s}^2$ ) te verminderen en het draaimoment (542 Nm) te verhogen
- + Zijn kleine formaat maakt het mogelijk om werkgebieden die met een klassieke slagmoersleutel ontoegankelijk zijn, te bereiken
- + Zijn  $88 \times 245 \text{ mm}$  in combinatie met zijn  $1.37 \text{ kg}$ , maken deze slagmoersleutel bijzonder handig
- + 3 snelheden voor het aandraaien en 1 voor het losdraaien
- + Keuze van de draairichting en de snelheid door de zwarte ring te draaien
- + Keuze van de richting van de luchtafvoer door de rode ring te draaien
- + 1/4" draadbits inbegrepen



#### NC498

Aandrijfvierkant : 1/2"

Bereik (Nm) : 108 ~ 405

Bereik (ft-lb) : 80 ~ 300

L (mm) : 88 x 247

L (inch) : 9-3/4"

Vrijloopsnelheid (omw/minuut) : 6500

Maximale snijcapaciteit (Nm) : 542

Maximale snijcapaciteit (ft.lb) : 400

Schroefmaat (mm) : 16

Luchtverbruik (L/min) : 119



Luchtverbruik (CFM) : 4.2

Luchtdruk (bar) : 6.3

Luchtdruk (PSI) : 90

Luchtinlaat (inch) : 1/4"

Geluidsniveau (dBA) : 85.0

Trillingsniveau (m/s<sup>2</sup>) : 2.0

Gewicht (kg) : 1.37