



Home > AIR (pneumatisch gereedschap) > Slagmoersleutels > NC8266P\_

NC8266P\_



## Composiet slagmoersleutel 1" (3118 Nm)

Slagmechanisme : Twin Hammer

- + De lichte en krachtige oplossing om in smalle ruimtes te werken
- + Het pistoolformaat met het zijdelingse handvat geeft een uitstekende grip en een grote stabiliteit
- + De voorkap en de achterkant van de slagmoersleutel zijn van gelegerd magnesium voor een lichtere slagmoersleutel en een betere trillingsabsorptie
- + Behuizing van composiet materialen
- + Rotor met 6 mesjes op vering
- + De veren beperken de doorgang van onzuiverheden die de rotatie van de rotorpalen zouden kunnen blokkeren
- + Verlengde levensduur en verhoogd prestatievermogen



NC8266P

Aandrijfviervkant : 1"

Bereik (Nm) : 271 ~ 2710

Bereik (ft-lb) : 200 ~ 2000

L (mm) : 256

L (inch) : 10"

Vrijloopsnelheid (omw/minuut) : 4500

Maximale snijcapaciteit (Nm) : 3118

Maximale snijcapaciteit (ft.lb) : 2300

Schroefmaat (mm) : 35

Luchtverbruik (L/min) : 254

Luchtverbruik (CFM) : 9.0

Luchtdruk (bar) : 6.3

Luchtdruk (PSI) : 90



Luchtinlaat (inch) : 1/2"

Geluidsniveau (dBA) : 92.0

Trillingsniveau (m/s<sup>2</sup>) : 6.1

Gewicht (kg) : 5.90

**NC8266P6**

Aandrijfvierkant : 1"

Bereik (Nm) : 271 ~ 2710

Bereik (ft-lb) : 200 ~ 2000

L (mm) : 408

L (inch) : 16"

Vrijloopsnelheid (omw/ minuut) : 4500

Maximale snijcapaciteit (Nm) : 3118

Maximale snijcapaciteit (ft.lb) : 2300

Schroefmaat (mm) : 35

Luchtverbruik (L/min) : 254

Luchtverbruik (CFM) : 9.0

Luchtdruk (bar) : 6.3

Luchtdruk (PSI) : 90

Luchtinlaat (inch) : 1/2"

Geluidsniveau (dBA) : 92.0

Trillingsniveau (m/s<sup>2</sup>) : 6.1

Gewicht (kg) : 6.30