



Home > AIR (pneumatisch gereedschap) > Boormachines > SQ22CO

SQ22CO

HSS-E 5% kobalt boor

DIN338



- + HSSE-Co staal 5.
- + Hoogwaardige spiraalboor, gemaakt van staal met een kobaltgehalte van 5%
- + Cobalt geeft kracht, weerstand en verhoogt de hardheid van de boor.
- + Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen, ideaal voor het boren in roestvrij staal en moeilijk te bewerken materialen met een hardheid van 1100mm
- + Spiraalhoek : 36°.
- + Punthoek : 130°.
- + Gebruik: Hard en behandeld staal, aluminium, plastic, koper, brons,....
- + Vorm C: kruisgeslepen volgens DIN 1412C
- + Snijrichting : Rechts.
- + HSS-E 5% kobalt boor.

SQ2201CO

Lengte (mm) : 34

Afmeting (mm) :

Afmeting (mm) : 1

Afmeting (mm) :

Schroeflengte (mm) : 12

Gewicht (g) : 3

SQ2202CO

Lengte (mm) : 49

Afmeting (mm) : 2

Schroeflengte (mm) : 24

Gewicht (g) : 3

SQ2203CO

Lengte (mm) : 61

Afmeting (mm) : 3

Schroeflengte (mm) : 33

Gewicht (g) : 4

SQ2204CO

Lengte (mm) : 75

Afmeting (mm) : 4

Schroeflengte (mm) : 43

Gewicht (g) : 10



SQ2205CO

Lengte (mm) : 86

Afmeting (mm) : 5

Schroeflengte (mm) : 52

Gewicht (g) : 12

SQ2206CO

Lengte (mm) : 93

Afmeting (mm) : 6

Schroeflengte (mm) : 57

Gewicht (g) : 15

SQ2207CO

Lengte (mm) : 109

Afmeting (mm) : 7

Schroeflengte (mm) : 69

Gewicht (g) : 25

SQ2208CO

Lengte (mm) : 117

Afmeting (mm) : 8

Schroeflengte (mm) : 75

Gewicht (g) : 30

SQ2209CO

Lengte (mm) : 125

Afmeting (mm) : 9

Schroeflengte (mm) : 81

Gewicht (g) : 42

SQ22100CO

Lengte (mm) : 133

Afmeting (mm) : 10

Schroeflengte (mm) : 87

Gewicht (g) : 52

SQ22105CO

Lengte (mm) : 133

Afmeting (mm) : 10.5

Schroeflengte (mm) : 87

Gewicht (g) : 52

SQ22110CO

Lengte (mm) : 142

Afmeting (mm) : 11

Schroeflengte (mm) : 94



Gewicht (g) : 66

SQ22115CO

Lengte (mm) : 142

Afmeting (mm) : 11.5

Schroeflengte (mm) : 94

Gewicht (g) : 70

SQ22120CO

Lengte (mm) : 151

Afmeting (mm) : 12

Schroeflengte (mm) : 101

Gewicht (g) : 80

SQ22125CO

Lengte (mm) : 151

Afmeting (mm) : 12.5

Schroeflengte (mm) : 101

Gewicht (g) : 88

SQ22130CO

Lengte (mm) : 151

Afmeting (mm) : 13

Schroeflengte (mm) : 101

Gewicht (g) : 90

SQ2215CO

Lengte (mm) : 40

Afmeting (mm) : 1.5

Schroeflengte (mm) : 18

Gewicht (g) : 3

SQ2225CO

Lengte (mm) : 57

Afmeting (mm) : 2.5

Schroeflengte (mm) : 30

Gewicht (g) : 3

SQ2235CO

Lengte (mm) : 70

Afmeting (mm) : 3.5

Schroeflengte (mm) : 39

Gewicht (g) : 4

SQ2245CO

Lengte (mm) : 80

Afmeting (mm) : 4.5



Schroeflengte (mm) : 47

Gewicht (g) : 10

SQ2255CO

Lengte (mm) : 93

Afmeting (mm) : 5.5

Schroeflengte (mm) : 57

Gewicht (g) : 12

SQ2265CO

Lengte (mm) : 101

Afmeting (mm) : 6.5

Schroeflengte (mm) : 63

Gewicht (g) : 15

SQ2275CO

Lengte (mm) : 109

Afmeting (mm) : 7.5

Schroeflengte (mm) : 69

Gewicht (g) : 25

SQ2285CO

Lengte (mm) :

Lengte (mm) : 109

Afmeting (mm) : 8.5

Afmeting (mm) :

Schroeflengte (mm) : 75

Gewicht (g) : 30

SQ2295CO

Lengte (mm) : 125

Afmeting (mm) : 9.5

Schroeflengte (mm) : 81

Gewicht (g) : 42