




[Página inicial](#) > [GARAGE](#) > [Aperto controlado](#) > [GBI](#)

GBI

Chave dinamométrica digital bluetooth com roquete intercambiável



- + Precisão: sentido horário +/- 1,5% e sentido anti-horário +/- 2,5%.
- + Fornecida com certificado de calibração.
- + Fornecida em caixa metálica com espuma de proteção.
- + Display LCD retroiluminado.
- + LED de aviso de binário, vibrações e efeito sonoro.
- + Tempo de funcionamento: 8~10 horas.
- + Bateria de íões de lítio de 3,7V 16650 1600mAh.
- + Unidades de binário: Nm, lb-in, lb-ft, Kg.cm.
- + Tubo de aço robusto.
- + Armazena até 30 conjuntos de valores.
- + Modo de poupança de energia (muda para o modo de poupança de energia após 2 minutos).
- + Modos de medição: pico (peak), rastreamento (track) e ângulo.
- + Cabo ergonómico bi-matéria.
- + Tempo de carga: 90 - 120 minutos.
- + Modelo de comunicação Bluetooth 4.2 2402~2480MHz
- + A aplicação Bluetooth permite que os valores de binário sejam transmitidos e avaliados mais rapidamente.



GBI406060

Comprimento (mm) : 435

Quadrado : 1/2"

Engrenagem (dentes) : 72

Gama de binário (Nm) : 6~60

Peso (g) : 1130

GBI434340

Comprimento (mm) :

Comprimento (mm) : 644



Quadrado : 1/2"

Engrenagem (dentes) : 72

Gama de binário (Nm) : 34~340

Peso (g) : 1430